



	GY 250B Ref. GY16250B	GY 250BS Ref. GY16250BS	GY 3100B Ref. GY163100B	GY 3100BS Ref. GY163100BS
Voltaje-frecuencia / Voltage-frequency	220-240V / 50 Hz	110-120V/60 Hz	220-240V / 50 Hz	110-120V/60 Hz
Tanque / Tank	50 l - 13 gal	50 l - 13 gal	100 l - 26 gal	100 l - 26 gal
Caudal / Max. flow	280 l/min	280 l/min	400 l/min	400 l/min
Potencia / Power	2 hp - 1,5 kW	2 hp - 1,5 kW	3 hp - 2,25 kW	3 hp - 2,25 kW
Presión máx. / Max. peak	10 bar - 145 psi	10 bar - 145 psi	10 bar - 145 psi	10 bar - 145 psi
Nivel sonoro / Sound level	97 dB	97 dB	97 dB	97 dB
Rpm	1100	1100	1100	1100
Peso / Weight	55 kg	55 kg	68 kg	68 kg



	GY 5530G ^{LT} Ref. GY5530G	GY 75300G ^{LT} Ref. GY75300G
Motor/ Motor	OHV - 4T	OHV - 4T
Tanque / Tank	30 l - 8 gal	30 l - 8 gal
Caudal / Max. flow	500 l/min	680 l/min
Potencia / Power	5,5 hp - 4,15 kW	7,5 hp - 5,5 kW
Presión máx. / Max. peak	8 bar - 115 psi	8 bar - 115 ps
Rpm	3400	3400
Peso / Weight	75 kg	86 kg

GY05AK



Equipo recomendado para uso profesional / Recommended equipment for professional use ^{PRO}

Solo venta en LATAM / LATAM shelling ^{LT}

Disponible versión S / Versión S available ^S