



	GY 350D Ref. GY16350D	GY 350DS Ref. GY16350D	GY 351D Ref. GY16351D	GY 351DS Ref. GY16351DS
Voltaje-frecuencia / Voltage-frequency	220-240V / 50 Hz	110-120V/60 Hz	220-240V / 50 Hz	110-120V/60 Hz
Tanque / Tank	50 l - 13 gal	50 l - 13 gal	50 l - 13 gal	50 l - 13 gal
Caudal / Max. flow	412 l/min	412 l/min	412 l/min	412 l/min
Potencia / Power	3 hp - 2,25 kW	3 hp - 2,25 kW	3 hp - 2,25 kW	3 hp - 2,25 kW
Presión máx. / Max. peak	8 bar - 115 psi	8 bar - 115 psi	10 bar - 145 psi	10 bar - 145 psi
Nivel sonoro / Sound level	97 dB	97 dB	97 dB	97 dB
Rpm	2800	3400	2800	3400
Peso / Weight	42 kg	42 kg	43 kg	43 kg



	GY3100D GY163100D	GY3100DS GY163100Ds	GY3101D GY163101D	GY3101DS GY163101DS
Voltaje-frecuencia / Voltage-frequency	220-240V / 50 Hz	110-120V/60 Hz	220-240V / 50 Hz	110-120V/60 Hz
Tanque / Tank	100 l - 26 gal	100 l - 26 gal	100 l - 26 gal	100 l - 26 gal
Caudal / Max. flow	412 l/min	412 l/min	412 l/min	412 l/min
Potencia / Power	3 hp - 2,25 kW	3 hp - 2,25 kW	3 hp - 2,25 kW	3 hp - 2,25 kW
Presión máx. / Max. peak	8 bar - 115 psi	8 bar - 115 psi	10 bar - 145 psi	10 bar - 145 psi
Nivel sonoro / Sound level	97 dB	97 dB	97 dB	97 dB
Rpm	2800	3400	2800	3400
Peso / Weight	55 kg	55 kg	57 kg	57 kg

PRO Equipo recomendado para uso profesional / Recommended equipment for professional use

LT Solo venta en LATAM / LATAM shelling

S Disponible versión S / Versión S available