



	GY 5501G Ref. GY365501	GY 5501GS Ref. GY365501S	GY 5501GE Ref. GY365501E	GY 5501GES Ref. GY365501ES
Motor / Engine	4 T	4 T	4 T	4 T
Cilindrada / Displacement	389 cc	389 cc	389 cc	389 cc
Potencia máx. Motor / Max. power Engine	13 hp	13 hp	13 hp	13 hp
Tiempo trabajo continuo / Non-stop working time	8 h	8 h	8 h	8 h
Nivel sonoro / Sound level	72 dB	74 dB	72 dB	74 dB
Voltaje-frecuencia / Voltage-frequency	220-240 V / 50 Hz	110-120V / 60Hz	220-240 V / 50 Hz	110-120V / 60Hz
Potencia máx. monofásica / Max. power mono-phase	5,5 kW	6,0 kW	5,5 kW	6,0 kW
Potencia trab. monofásica / Working power mono-phase	5,0 kW	5,5 kW	5,0 kW	5,5 kW
Arranque / Starter	Manual / Recoil	Manual / Recoil	Eléctrico	Eléctrico
Depósito de combustible / Petrol tank	25 L	25 L	25 L	25 L
Peso / Weight	82 kg	82 kg	82 kg	82 kg



	GY 5501ET Ref. GY365501	GY 5501ETS Ref. GY365501S
Motor / Engine	4 T	4 T
Cilindrada / Displacement	389 cc	389 cc
Potencia máx. Motor / Max. power Engine	13 hp	13 hp
Voltaje-frecuencia / Voltage-frequency	220-400V/50HZ	220-400V/60HZ
Potencia máx. monofásica / Max. power mono-phase	5,5 kW	6,0 kW
Potencia trab. monofásica / Working power mono-phase	5,0 kW	5,5kW
Arranque / Starter	Eléctrico	Eléctrico
Depósito de combustible / Petrol tank	25 L	25 L
Peso / Weight	85 kg	85 kg

PRO Equipo recomendado para uso profesional / Recommended equipment for professional use

LT Solo venta en LATAM / LATAM selling

S Disponible versión S / Versión S available